Produktinformation SuisShop: Schaumlanze / Schaumreinigung

Bedienungsanleitung und Verfahrensbeschreibung

- Stallungen besenrein machen und grobe Verschmutzungen entfernen.
- Reinigungslanze vom Hochdruckreiniger entfernen.
- Die Schaumlanze mit dem mitgelieferten Kupplungsstück montieren.
- Den Vorratsbehälter mit BestFarm Einweichschaum auffüllen.
- Drehen Sie das schwarze Regelventil nach hinten auf NULL.
- Den HDR einschalten und das Regelventil langsam in Richtung 10 drehen, bis sich ein stabiler leichter Schaum bildet.
- Schäumen Sie die Flächen gleichmässig dünn ein. Einwirkzeit ca. 20 Minuten, nicht antrocknen lassen.
- Nach dem Schäumen den Vorratsbehälter abschrauben und die Lanze komplett durchspülen.
- Reinigungslanze montieren und Reinigung durchführen.

Erklärungen zum Regenventil

- Die Geräte sind nicht geeicht. Bei Null wird viel Luft und kein Reinigungsmittel zudosiert.
- Bei 10 wird wenig bis keine Luft und viel Reinigungsmittel zudosiert.
- Zwischen 2 und 4 bildet sich in den meisten Fällen ein stabiler Schaum.
- Die optimale Einstellung ist abhängig von den Geräteeinstellungen und von der Wasserversorgung (Wasserdruck und verfügbare Wassermenge).

Technische Daten

- Wurfweite ca. 3 m
- Betriebsdruck: 120 - 200 bar bei 1500 l/h
- Zulässiger Höchstdruck: 220 bar
- Höchsttemperatur: 60 Grad Celsius

Die Schaumlanze kann auch zum Ausbringen von Desinfektionsmitteln verwendet werden, das ist aber nicht empfohlen.

Damit eine Desinfektion sachgerecht durchgeführt werden kann, muss man die Sprühmenge des Gerätes auslitern.
Die Ausbringmenge ist abhängig vom Gerät (Druck), Wasserversorgung (Menge) und der Einstellung des Regelventils (Anteil Chemikalie). Die pro Minute ausgebrachte Menge muss gemessen werden und die darin enthaltene Chemikalienmenge kann zurückgewogen werden (Gewicht des Vorratsbehälters). Die Resultate muss man mit dem Zeitaufwand pro Stallabteil und dem empfohlenen Lösungsmitteleinsatz vergleichen.

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

SUISAG
Allmend 10 | CH-6204 Sempach | Telefon +41 41 462 65 50 | sperma@suisag.ch | www.suisag.ch